

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

ANTIGRAFFITI IMPREGNÁLÓ

Speciális viasztartalmú, vizes bázisú emulzió

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Felvihető beton, téglá, márvány, aszfalt, fém, kerámia-csempe, csempe, mettlachi, érdesített-, ill. sima műkő és vakolt felületre.

Ha az impregnálóval kezelt felületre nem kívánt graffiti kerül, akkor annak eltávolítása egyszerűbb. A falfirka akár nagynyomású vízszaggal (hideg vagy meleg víz alkalmazásával) is eltávolítható a felületről. Vakolt felületen történő használat esetén ajánlatos kis felületen próbát végezni.

FELHASZNÁLÁS

Az előkészített, mindenféle szennyeződéstől (pl. zsír, olaj, por. stb.) mentes felületre +5 - +30 °C közötti hőmérsékleten, ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással, 2 rétegben vigyük fel a terméket. A két réteg felhordása között hőmérséklettől, páratartalomtól függően legalább 1 óra száradási időt kell biztosítani.

A munkaeszközök száradás előtt vízzel tisztíthatók.

Kiadósság: felület minőségétől függően 10-12 m²/liter

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Száradási idő.	
- felületi száradás	0,5 óra
- teljes átszáradás	1,5 óra
VOC tartalom (A/i):	max. 140 g/l
sűrűség	1000-1010 kg/m ³
pH	7-9
szárazanyagtartalom	9-10 tömeg %

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A készítmény, veszélyes anyagot az egészségre veszélyes koncentrációban nem tartalmaz. A vonatkozó rendelet alapján veszélyesség szempontjából megjelölésre nem kötelezett.

A fel nem használt maradékot tilos élővízbe, ill. csatornába önteni.

A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka kikeményedés után veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető.

EUH208 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 OKTÓBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGENYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz.

A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza:

-(etiléndioxi)dimetanol

-5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁGI IDŐ, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 5 liter, műanyag vödörben,

Tárolás: Jól lezárt csomagolásban, hűvös, száraz fedett helyen. A termék **FAGYVESZÉLYES!**

Szavatossági idő: Eredeti bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 24 hónap.

Szállítás: A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,

TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,

SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VIZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.