

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

AUTOTIL ALVÁZVÉDŐ

Rozsda ellen

UFI: 698T-H062-1406-3W31

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Bitumen alapú, korrózió gátló, fekete színű, sűrű, homogén tixotróp anyag.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alvázvédő bevonat gépjárművekhez, mezőgazdasági gépekhez, szállító és anyagmozgató gépekhez. Állagmegőrző bevonat gépek, félkésztermékek (csövek, lemezek, fémidomok stb.) szabadtéri tárolásánál. Védelmi idő: 1-2 év a felvitt réteg vastagsától függően.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	fekete
Szag:	jellegzetes (lakkbenzin szagú)
Halmazállapot:	sűrű, homogén viszkózus folyadék
Sűrűség:	$890 \pm 5\% \text{ kg/m}^3$
Száraz rétegtömeg:	$350-450 \text{ g/m}^2$
Szárazanyag tartalom:	$62 \pm 3\%$
Kifolyási idő (Ford 4-es, 30°C):	$650 \pm 20 \text{ sec.}$
Lecsúszási hajlam:	a bevonat nem csúszhat meg
Kiadósság:	$2-4 \text{ m}^2/\text{kg}$ felülettől függően
VOC tartalom (B/c):	max. 540 g/l

FELHASZNÁLÁS

A felületet megtisztítjuk a lazán kötött rozsdától, szennyeződésektől. Nagy felületi tisztaság nem szükséges (gépkocsiknál az alváz lemosása elegendő).

Nedves felületre is felvihető!

+5°C - +35°C hőmérséklet tartományban ecsettel, szórással vagy mártással lehet felhordani a felületre. Szükség szerint lakkbenzinnel hígítható! Felhordás után 8 óra múlva fogásbiztos, száraz, rugalmas bevonatot képez.

Szórással történő felhordás: 5-6 bar, 30-40 cm távolságról, 1 vagy 2 rétegben, speciális szórópisztollyal. Rázza fel a flakont, csavarja le a zárókupakot, nyissa fel a tépőzárát, a szórópisztolyt a doboz tetején lévő menetes kupakra lehet felcsavarni. Az egyszerre fel nem használt maradékot, saját dobozában a védő zárótető visszacsavarása után lezárva, száraz, hűvös helyen kell tárolni.

Munkaeszközök tisztítása: vízgőzzel vagy aromás oldószerekkel.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 AUGUSZTUSÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIALIS IGENYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDŰL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM:

Veszélyt meghatározó összetevő: lakkbenzin

GHS02



GHS07



GHS08



GHS09



VESZÉLY

Figyelmeztető H-mondatok:

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H336 – Álmoságot vagy szédülést okozhat.

H372 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket (központi idegrendszer).

H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301 +P310 – LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon orvoshoz.

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően. Szermaradék EWC-kód: 07 03 04*. Szennyezett csomagolás: EWC-kód: 15 01 10*. A készítmény és csomagolása veszélyes hulladék, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen.

Kiömlés esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) itassuk fel.

Az alvázvédő maradékát tilos élővízbe, közcsatornába vagy talajba juttatni.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.”

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁGI IDŐ, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 1 literes és 4 literes fémdoboz, 1 literes szórható visszazárható menetes fémdoboz

Tárolás: Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, hőhatástól, gyújtóforrástól, élelmiszertől távol, gyermekektől elzárva tárolandó. A tároló helyen és annak környezetében dohányozni és nyílt lángot használni tilos! Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba sorolt.

Szavatossági idő: eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás esetén a gyártástól számított 24 hónap.

Szállítás: ADR/RID szállítási veszélyességi besorolás: 3. osztály; UN-szám: 1263, Festék/Paint; Csomagolási csoport: II;

Alagút-korlátozási kód: D/E;

Veszélyességi bárca: 3.sz



GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.