

# KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

## FIX-EL

padló- illetve parketta ápolószer eltávolítására alkalmas, lemosó koncentrátum

UFI: S5TG-RWXW-V400-F581

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Padló- illetve parketta ápolószer (Ferfix) eltávolítására. Túl vastag vagy sérült bevonatok eltávolítására kő- és műanyag felületekről.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	szalmasárga, áttetsző
Szag:	jellegzetes,
Halmazállapot:	folyadék
pH (10 %-os oldat)	10-11

### FELHASZNÁLÁS

Vékonyabb réteg eltávolításánál négyszeres vizes hígítást alkalmazva töröljük fel a bevonatot. Az esetleges bevonat maradványokat kevésbé hígított lemosószerrel, illetve a koncentrátummal távolíthatjuk el.

**Nem tűzveszélyes termék.**

### EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

#### Veszélyt meghatározó összetevők:

- n-butanol,
- nátrium-hidroxid,
- olajsav,
- benzil-alkohol.

**Tartalmaz:** < 5 % EDTA-dinátrium só, illatanyag

GHS05



VESZÉLY

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 OKTÓBERÉBEN KÉSZÜLT ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIA LIS IGENYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti  
a [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) című honlapunkon.

**Figyelmeztető H-mondatok:****H315** – Bőrirritáló hatású.**H318** – Súlyos szemkárosodást okoz.**EUH208** – Limonene-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.**Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:****P102** – Gyermekektől elzárva tartandó.**P280** – Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.**P305+P351+P338** – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.**P302+P352** – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

Kiömlés esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) itassuk fel.

A FIX-EL maradékát tilos élővízbe, közcsatornába vagy talajba juttatni.

A termék maradéka és a szennyezett csomagolás veszélyes hulladék, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A tisztított, szermaradékot nem tartalmazó hulladék kommunális hulladékként kezelhető.

**CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS****Csomagolás:** 500 ml műanyag flakonban**Tárolás:** Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, hőhatástól, gyújtóforrástól, élelmiszertől távol, gyermekektől elzárva tárolandó.**Szavatosság:** eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás esetén a gyártástól számított min. 3 évig.**Szállítás:** A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak,**GYÁRTJA / FORGALMAZZA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,

TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

[INFO@KEMIKALRT.HU](mailto:INFO@KEMIKALRT.HU); [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu)**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

**SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199****GYÁRTÁS HELYE:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,

SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.