

# KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

## LEFOLYÓTISZTÍTÓ GÉL

nagy hatásfokú, sűrített, lefolyótisztító gél

UFI: 5VAP-1WDV-E40R-FWQ2

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Speciális összetételének köszönhetően a lefolyótisztító gél tökéletesen tapad a lefolyócső felületére, eltávolítva a lerakódott makacs szennyeződések is.

Biztonságosan használható fém és műanyag lefolyócsövekhez.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	kissé halványsárga, enyhén opálos
Szag:	jellegzetes, klóros,
Halmazállapot:	folyadék, viszkózus
Sűrűség:	1000 – 1050 kg/m <sup>3</sup>
Aktív klórtartalom:	min. 10,5 g/l
pH érték (10 %-os oldat)	11,8

### FELHASZNÁLÁS

Makacs dugulás esetén öntsön a lefolyónyílásba 3 - 4 dl lefolyótisztítót és hagyja 15 - 20 percig hatni, majd bő forró vízzel alaposan öblítse le. Kisebb dugulás vagy rendszeres használat esetén 1 - 2 dl gél elegendő a lefolyó tisztántartására.

#### Figyelmeztetés:

- Ne használja más termékekkel együtt! Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel!

### EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Vizes bázisú, nem tűzveszélyes készítmény. Az előírás szerinti felhasználás esetén az egészséget nem veszélyezteti. Lúgos kémhatása miatt az esetleg bőrre vagy szembe került anyagot bő vízzel azonnal el kell távolítani.

Tilos a készítmény maradékát, a vele szennyezett hulladékot, csomagolóanyagot élővízbe, csatornába, talajba juttatni!

#### Veszélyt meghatározó összetevők:

- nátrium-hipoklorit oldat < 2,5 % aktív klór,
- < 5 % nemionos felületaktív anyag,
- < 5 % anionos felületaktív anyag,
- nátrium-hidroxid.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÜLT ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGENYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDŰL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti  
a [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) című honlapunkon.

GHS05



VESZÉLY

**Figyelmeztető H-mondatok:**

**H315** – Bőrirritáló hatású.

**H318** – Súlyos szemkárosodást okoz.

**H412** – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

**Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:**

**P102** – Gyermekektől elzárva tartandó.

**P273** – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

**P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

**P305+P351+P338+P310** – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.

**P302+P352+ P332+P313** – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

**P501** – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően. Veszélyes hulladék. Szermaradék: EWC-kód: 07 06 01\*, csomagolás: EWC-kód: 15 01 10\*.

A tisztított, szermaradékot nem tartalmazó hulladék kommunális hulladékként kezelhető.

**CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS**

**Csomagolás:** 1 literes műanyag flakon.

**Tárolás:** Eredeti csomagolásban, hűvös helyen, alumínium tárgyaktól távol, állítva .

**Szavatosság:** gyártástól számított 3 év

**Szállítás:** UN 1791 HIPOKLORIT OLDAT, 8, III, (E)

**GYÁRTJA / FORGALMAZZA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.  
1097 BUDAPEST,  
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

[INFO@KEMIKALRT.HU](mailto:INFO@KEMIKALRT.HU); [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu)

**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

**SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199**

**GYÁRTÁS HELYE:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.  
4254 NYÍRADONY,  
SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.