

# KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

## MESTER SZIGETELŐSÓ

speciális alapozó, semlegesítő, felújító, impregnáló

UFI: TGX6-JXNQ-Q30K-XX12

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Speciális alapozó, mely használatával elfedhető a dohányfüst, korom, gombásodás, beázás által okozott folt, elszíneződés. A vakolatok szigetelő anyaga, mely alkalmazásakor egyenletesen szigetelő-záró bevonat képződik. Alkalmazásával kevesebb festékréteget kell felhordani. Gátolja a fal nedvesedését, megelőzi a vakolat kikristályosodását. A tapétázandó felület előkezelésére is alkalmazható.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	fehér
Halmazállapot:	szilárd
Szag:	jellegzetes
Relatív sűrűség (20 °C-on):	kb. 1000 kg/m <sup>3</sup>
pH (5 %-os oldat):	3,0 – 4,0
Vízben való oldhatóság:	kb. 450 -500 g/dm <sup>3</sup>
Kiadósság:	kb. 10 m <sup>2</sup> /liter (oldott állapotban)

### FELHASZNÁLÁS

A felületet alaposan tisztítsuk meg. A meglévő nedvesedési foltokat hagyjuk kiszáradni, a penészcéget kezeljük 3F® gombaölő szerrel, majd távolítsuk el. A szükséges vakolatjavításokat és gletteléseket végezzük el.

A Mester Szigetelősót oldjuk fel vízben, 1:4 arányban. (500 g szigetelősót 2 liter vízben) A kapott oldatot ecsettel vagy kefével vigyük fel a felületre. Száradás után amennyiben szükséges, a kezelés megismételhető.

**Figyelem! Amennyiben márványra, üvegre, üvegzománusra fröccsen, vízzel azonnal alaposan mossuk le.**

Az eszközök használat után vízzel tisztíthatók.

### EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Előírás szerinti felhasználás és az alapvető higiéniai szabályok betartása esetén a termék az egészséget nem veszélyezteti. Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Bőrre vagy szembe kerülés esetén bő vízzel azonnal távolítsuk el.

GHS05



VESZÉLY

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÜLT ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDŰL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti  
a [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) című honlapunkon.

**Veszélyt meghatározó összetevő:** alumínium szulfát (EINECS-szám: 233-135-0)

**Figyelmeztető mondat:**

**H318** – Súlyos szemkárosodást okoz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:**

**P102** – Gyermekektől elzárva tartandó.

**P280** – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

**P305 + P351 + P338** – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

**P310** – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz/.

**P501** – A tartalom elhelyezése hulladékként: EWC-kód: 06 03 14, az edény elhelyezése hulladékként: EWC-kód: 15 01 02.

Nem tűzveszélyes szilárd anyag. Felesleges maradéka élővizekbe, talajba, közcatornába nem kerülhet.

**CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS SZAVATOSSÁGI IDŐ, SZÁLLÍTÁS**

**Csomagolás:** 500 g műanyag tasakban és papírdobozban

**Tárolás:** Eredeti, jól zárt csomagolásban, fedett, hűvös, száraz helyen, nedvességtől védve. Elzárva, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó.

**Szavatossági idő:** Az előirt tárolási körülmények között korlátlan ideig.

**Szállítás:** A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak,

---

**GYÁRTJA / FORGALMAZZA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,  
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

[INFO@KEMIKALRT.HU](mailto:INFO@KEMIKALRT.HU); [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu)

**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

**SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199**

**GYÁRTÁS HELYE:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,  
SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VIZSONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.