

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

PREKÁL® S és PREKÁL® ZS

olajmentes sablon- és zsaluzatleválasztó szerek

PREKÁL S: UFI: XRXA-P61M-C30H-X32X

PREKÁL ZS: UFI: TMQE-T68K-N30D-EFTF

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

A Prekál® S és a Prekál® ZS olajmentes sablon- és zsaluzatleválasztó szerek, lúgos kémhatású vizes oldatok.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Prekál® ZS elsősorban helyszíni betonozásnál, a Prekál® S pedig előregyártó üzemekben, természetes úton, vagy gőzzel érlelt betonoknál alkalmazható, acél-, fém-, fa és műanyag zsaluzatok vagy sablonok olajmentes leválasztószereként.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Prekál® ZS	
Halmazállapot	folyadék
Szín:	sárgásfehér
Sűrűség:	0,99-1,01 x 10 ³ kg/m ³
pH:	8,0-8,5
Szárazanyagtartalom:	min. 15%

Prekál® S	
Halmazállapot:	folyadék
Szín:	sárga színű, átlátszó
Sűrűség:	1,00-1,02 x 10 ³ kg/m ³
pH:	12,5-13,0
Szárazanyag-tartalom:	min. 13%

FELHASZNÁLÁS

A Prekál® ZS és a Prekál® S sablon- és zsaluzatleválasztó általános esetben vízzel maximum kétszeresére hígítva, ecsettel vagy szórógéppel hordható fel, de kerülni kell az anyag finom porlasztását.

A betonozást a leválasztószert felhordása után azonnal meg lehet kezdeni.

A Prekál® ZS-vel a zsaluzat nemcsak közvetlenül a betonozás előtt, hanem 2-3 nappal korábban is kezelhető és szabad téren tárolható. Ilyen esetben ajánlatos a leválasztószert hígítás nélkül, vagy a kétszeresére hígított anyagot két rétegben alkalmazni.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 AUGUSZTUSÁBAN KÉSZÜLT ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

A zsálat felületét minden alkalmazás előtt a durvább szennyeződésektől meg kell tisztítani. A finomabb rozsa-, ill. az estleges olajmaradványokat nem szükséges eltávolítani, ilyen esetekben is a leválasztószert kell két rétegben alkalmazni. A felhasználás előtt minden esetben jól fel kell keverni!
Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/100 m² a hígítás nélküli termékből, (egyszeri kezelés egy sablonfordulót bír el).

MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A szakma területére vonatkozó általános védő- és higiéniai intézkedéseket betartva, a munkavégzés az egészséget nem veszélyezteti.

Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes osztályba sorolt termékek

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Mindkét készítmény előírás szerinti felhasználás esetén az egészséget nem veszélyezteti. Lúgos kémhatása miatt az esetleg bőrre vagy szembe került anyagot bő vízzel azonnal el kell távolítani.

PREKÁL® ZS

Veszélyt meghatározó összetevő: 1,5 - 2,5 tömeg % kálium-hidroxid.

GHS07



FIGYELEM

Figyelmeztető H-mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜKÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő vízzel.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P501 A tartalom / edény elhelyezése hulladékként a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően. Szermaradék: EWC-kód: 06 03 99, szennyezett csomagolás: EWC-kód: 06 03 99.

PREKÁL® S

Veszélyt meghatározó összetevő: 2,5 – 3,5 tömeg % kálium-hidroxid.

GHS05



VESZÉLY

Figyelmeztető H-mondat:

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST, IX.
TAGLÓ U. 11-13
TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980
INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST, IX.
TAGLÓ U. 11-13
TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444
SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.

P301+P330+P331 – LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303+P361+P353+P310 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell venni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Azonnal forduljon orvoshoz.

P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően. Szermaradék EWC-kód: 06 03 99, szennyezett csomagolás EWC-kód: 06 03 99.

A készítményeket a kiömlés esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl.: homok, fűrészpor) itassuk fel.

Tilos a készítmények maradékát, a vele szennyezett hulladékot, csomagolóanyagot, élővízbe, csatornába, talajba juttatni! Hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőséget megóvó, előírt tárolási feltételeket.

SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Szállítás: a belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak, nem jelölésköteles.

Csomagolás: 5 liter műanyag kannában és 1 m³ tartályban.

Tárolás: Eredeti zárt göngyölegben, gyermekektől elzárt helyen. Fagyra, hőre, nedvességre nem érzékeny, szabad téren is tárolható.

Szavatosság: a gyártástól számított min. 12 hónapig a minőségét megőrzi.

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST, IX.

TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST, IX.

TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.