

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

PVC+ 6 MŰANYAGRAGASZTÓ

UFI: QYHS-RQFD-3300-SPQW

ALKALMAZÁSI TERÜLET

PVC-nek és különböző műanyagok egymáshoz, betonhoz, fához történő ragasztása.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	színtelen
Szag:	jellegetes, aromás oldószerre jellemző szag
Halmazállapot:	folyadék
Sűrűség:	850-950 kg/m ³
Nyitott idő:	4-25 perc
Szakítási próba:	0,5 kg/cm ²
Illékony szerves komponens	80-85 m/m%

FELHASZNÁLÁS

A ragasztási felületeket zsírtalanítjuk (csiszolóvászonnal érdesítjük), majd az előzetesen felkevert ragasztót a felületek szívóképességétől függően egy vagy két rétegben egyenletesen felhordjuk. Közvetlenül a nyitott idő letelte előtt (az oldószer nagy részének elpárolgása után), a hőmérsékleti és légáramlási viszonyoktól függően 4-25 perc elteltével a felületeket egymásra helyezzük, préseljük és 24 óráig száradni hagyjuk.

Munkaeszközök tisztítása: száradás előtt: nedves gépronggyal, száradás után: csak mechanikusan.

Kiadósság: 3-5 m²/l, felülettől függően.

Figyelem!

A túl sok ragasztó felvitele és/vagy ha nem megfelelő az oldószer elpárolgásának mértéke, akkor a PVC-padló felpúposodhat! Próbaragasztás végzendő!

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Veszélyt meghatározó összetevők:

etil-acetát	25-35 m/m %
aceton	15-25 m/m %
xilol	10-20 m/m %
ciklohexanon	10-13 m/m%
etil-alkohol	4-6 m/m %

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÜLT ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGENYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

GHS02

GHS05

GHS07



VESZÉLY

Figyelmeztető H-mondatok:

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas.

H315 – Bőrirritáló hatású.

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.

H332 – Belélegezve ártalmas.

H336 – Álmoságot vagy szédülést okozhat.

EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303+P361+P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P304+P340+P312 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P403+P235 – Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

P501 – A szermaradék/csomagolás elhelyezése hulladékként a hatályos törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően hulladéklerakóban. Veszélyes hulladék. A ragasztó EWC-kódja: 08 04 09*, a csomagolás EWC-kódja: 15 01 10*.

Kiömlés esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) itassuk fel.

A ragasztó maradékát tilos élővízbe, közcsatornába vagy talajba juttatni.

Tűzveszélyességi osztály: Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes.

A PVC+ 6 műanyagragasztó maradéka és a szennyezett csomagolás veszélyes hulladék, ártalmatlanítása veszélyes hulladék égetőműben történjen. A tisztított, szermaradékot nem tartalmazó hulladék kommunális hulladékként kezelhető.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 1 liter és 250 ml fém dobozban.

Tárolás: Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, hőhatástól, gyújtóforrástól, élelmiszertől távol, gyermekektől elzárva tárolandó. A tároló helyen és annak környezetében dohányozni és nyílt lángot használni tilos!

Szavatosság: eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás esetén a gyártástól számított min. 24 hónap.

Szállítás: ADR/RID szállítási veszélyességi besorolás: 3. osztály; UN-szám: 1133, Ragasztók/ Adhesives;

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,

TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,

SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.