

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

SALÉTROM ÉS SÓKIVIRÁGZÁS ELTÁVOLÍTÓ

UFI: UE1K-DXNN-940K-APY7

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Salétrom és egyéb sókivirágzások eltávolítása téglá, klinkertéglá, műkö, beton és vakolt felületekről. Használata után a felületek visszanyerik eredeti színüket. Alkalmos burkolólapokról cementmaradékok eltávolítására valamint hatékonyan oldja a vízkövet is. Ne használjuk márvány és fémfelületek tisztítására. Használata előtt végezzünk próbatisztítást!

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Külső:	színtelen, átlátszó folyadék
Szag:	jellegzetes
pH:	1-2
Sűrűség (20 °C-on):	1000 – 1100 kg/m ³
Szárazanyag-tartalom	14,5-15,0 tömeg %
Tűzveszélyesség:	Nem tűzveszélyes

FELHASZNÁLÁS

A salétromos vagy sókivirágzásos felületet kefével dörzsöljük át, majd permetezéssel egyenletesen hordjuk fel a terméket. Hatására pezsgés tapasztalható. Néhány perc múlva, amikor a pezsgés megszűnik vízzel vagy nedves szivaccsal mossuk le a felületet és hagyjuk megszáradni. Száradás után permetezzünk kevés terméket a felületre. Ha pezsgést tapasztalunk, ismételjük meg a kezelést.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELLEM

Vizes bázisú, nem tűzveszélyes készítmény. Az előírás szerinti felhasználás esetén az egészséget nem veszélyezteti. Savas kémhatása miatt az esetleg bőrre vagy szembe került anyagot bő vízzel azonnal el kell távolítani.

Tilos a készítmény maradékát, a vele szennyezett hulladékot, csomagolóanyagot élővízbe, csatornába, talajba juttatni!

Tartalmaz: < 5 % nem ionos felületaktív anyag

Veszélyt meghatározó összetevő: 5-6 % hangyasav, citromsav-monohidrát

GHS07



FIGYELEM

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIAIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

Figyelmeztető H-mondatok:**H315** Bőrirritáló hatású.**H319** Súlyos szemirritációt okoz.**Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:****P102** Gyermekektől elzárva tartandó.**P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.**P302+P352** HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő vízzel.**P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.**P332+P313** Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.**P337+P313** Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

A salétrom és sókivirágzás eltávolító maradéka veszélyes hulladék, EWC-kód: 06 01 06*, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A szennyezett csomagolás szintén veszélyes hulladék, EWC-kód: 15 01 10*, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A tisztított, szermaradékot nem tartalmazó hulladék kommunális hulladékként kezelhető.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS**Csomagolás:** 0,5 literes szórófejes műanyag flakon**Tárolás:** Eredeti csomagolásban, sugárzó hőtől, direkt napfénytől és fagytól védve, lúgos anyagtól, élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve, max. 25°C-on.**Szavatosság:** gyártástól számított 3 év**Szállítás:** A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,

TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199**GYÁRTÁS HELYE:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,

SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.