

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

SILODENT GARNITÚRA, szilikongumi lenyomatanyag

Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra!

Katalizátor UFI: 1H0G-NFQJ-950T-7183

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Általános lenyomatvételre. Használható pl. szobrászati célokra, állati és növényi lenyomatok készítéséhez, szappan- és gyertyaöntés negatív formáinak elkészítéséhez, gipszformák öntéséhez, rendőrségi nyomrögzítéshez, hézagok és repedések kitöltéséhez.

HASZNÁLATI TANÁCS

A szükségletnek megfelelő hosszúságú paszta-hurkát kiperéselünk a tubusból, s ennek minden cm-ére egy-egy csepp katalizátort cseppentünk, majd spatulával alaposan összekeverjük. A keverés - messzemenően ügyelve a tökéletes homogenizálásra - kb. 30 másodpercig tartson és ezalatt ügyeljünk arra, hogy a paszta a katalizátorral egyenletesen összekeveredjék. A megkevert paszta kötési ideje 30 másodperc keverési idő után, kb.4 perc. Ha a kötési időt gyorsítani kívánjuk több, ha lassítani, kevesebb katalizátort cseppentsünk a pasztához. A katalizátor túladagolása hátrányos, mert növeli a lenyomat utólagos zsugorodását.

A Silodent-lenyomat zsugorodása gyakorlatilag elhanyagolható, ha a katalizátor mennyisége nem több, mint a javasolt adagolás.

A kész lenyomat 180 °C-ig hőálló, a szokásos tisztító- és fertőtlenítő szerekkel szemben ellenálló.

EGÉSZSÉGVÉDELEM

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz. A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza: 1,3-bisz (hidroximetil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion (DMDMH).

SILODENT KATALIZÁTOR

A katalizátorfolyadékot nedvességtől óvni kell, ezért az üveget használat után azonnal jól zárjuk le. A csepegtetőbetét kifolyócsövét és levegőző nyílását célszerű időnként kitisztítani. A katalizátorhoz semmilyen hígító folyadékot nem szabad adagolni.

Tárolás: Nedvességtől óvjuk. Hűvös, jól szellőző helyen, hő- és gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol tartandó. Nedvességtől, fagytól védett helyen minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024. AUGUSZTUSÁBAN KÉSZÜLT ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGENYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Veszélyt meghatározó összetevők: -dioktil-ón-acetil-acetonát (CAS-szám: 54068-28-9),
-tetrakis-(2-butoxi)etoxi)szilán (CAS-szám: 18765-38-3),
-dioktil-ón-dilaurát (CAS-szám: 3648-18-8),
-aroma keverék.

GHS07



GHS08



FIGYELEM

Figyelmeztető H-mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H371 Károsíthatja az immunrendszert. Az expozíciós útvonal: orális.

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a vért. Az expozíciós útvonal: orális.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P260 A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő használata kötelező.

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően. Szermaradék EWC-kód: 07 07 04*. Szennyezett csomagolás: EWC-kód: 15 01 10*.

Felesleges maradéka veszélyes hulladék, mely élővizekbe, talajba, közcsonnába nem kerülhet.

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, CSOMAGOLÁS

Tárolás: Nedvességtől óvjuk. Hűvös, jól szellőző helyen, hő- és gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol tartandó. Nedvességtől, fagytól védett helyen tároljuk

Szavatosság: Az előírt tárolás esetén a minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig.

Csomagolás: -200 g szilikongumi lenyomatanyag fémtubusban,
-10 ml katalizátor üvegben

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.