

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

TAPADÓHÍD®

ásványi anyaggal dúsított, vízes bázisú diszperziós alapozó

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A termék felhasználható kül- és beltérben a hordozófelület érdesítésére. Az alapfelülethez erősen tapadó réteg kialakítására alkalmazható, például hidegburkolat ragasztásánál, vakolásnál, aljzatkiegyenlítésnél, betonfelület felújítás előtti alapozásánál. Jól tapad nem nedvszívó felületeken is, így használható régi csemp felületek és járólapok bontás nélküli átburkolásánál illetve csempék OSB lapra történő ragasztása előtt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Termékjellemező/mértékegység	Érték
Külső:	rózsaszín színű, homogén, pasztaszerű vízes diszperzió
Szag:	enyhe jellegzetes
Relatív sűrűség (20 °C-on):	1500-1650 kg/m ³
Szárazanyag tartalom:	72,0-74,0 tömeg %
pH:	9-10,5
Tűzveszélyesség:	nem tűzveszélyes
VOC tartalom (A/g):	g/l max. 30

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Felhasználás előtt a terméket keverjük fel. Az alapfelületet tisztítjuk meg a laza részekről és mindenféle szennyeződéstől (por, zsír, olaj, stb.), majd ecsettel vagy teddy-hengerrel egy rétegben hordjuk fel a Tapadóhidat. Erősen nedvszívó felületek esetében a termék max. 1 : 1 arányban vízzel hígítható. Száradási idő kb. 2 óra, de erősen függ a felület szívókapacitásától, a környezeti hőmérséklettől és a levegő relatív páratartalmától. A termék felhordása +5 °C és +30 °C között ajánlott. Ne használjuk a terméket +5°C alatti hőmérsékleten, esőben vagy tűző napon.

A munkaeszközök száradás előtt vízzel tisztíthatók.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,2 -0,3 kg/m²

EGÉSZSÉGVÉDELEM

Előírás szerinti felhasználás és az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A vonatkozó rendelet szerint nem minősül veszélyes készítménynek. Munkavégzés közben védőkesztyű, zárt védőruha, ill. védőszemüveg használata javasolt. A szembe, vagy bőrre került anyagot bő vízzel azonnal el kell távolítani.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 OKTÓBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIAIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; valamint 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz.

A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; (etiléndioxi)dimetanol; 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A fel nem használt terméket élővízbe, ill. csatornába önteni tilos!

A Tapadóhíd maradéka veszélyes hulladék, EWC-kód: 08 04 09*, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A szennyezett csomagolás szintén veszélyes hulladék, EWC-kód: 15 01 10*, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A tisztított, szermaradékot nem tartalmazó hulladék kommunális hulladékként kezelhető.

A beszáradt, megkötött Tapadóhíd építőipari hulladékként kezelhető EWC-kód: 17 09 04.

EU határérték erre a termékre (A/g): 30 g/l

Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁGI IDŐ, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 1,5 kg műanyag dobozban, 5,0 kg műanyag dobozban, 15 kg műanyag vödörben.

Tárolás: Jól lezárt, eredeti csomagolásban, +5°C felett hőmérsékleten, száraz hűvös helyen, gyermekektől elzárva, élelmiszertől, ivóvíztől elkülönítve. **FAGYVESZÉLYES TERMÉK!**

Szavatossági idő: Az előírt tárolási körülmények között, a gyártástól számított 24 hónapig.

Szállítás: A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,

SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.