

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

ÚJ TECHNOKOL RAPID®

univerzális gyorsragasztó

UFI: 980M-GQ0E-H307-TX8V

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Barkácsragasztó, papír karton, bőr, textil, fa, porcelán és egyes műanyag tárgyak kis felületen történő ragasztására..

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Termékjellemző/mértékegység	Érték
Halmazállapot	viszkózus folyadék
Szín	színtelen, átlátszó
Szag	jellegzetes, alkoholra jellemző szag
Oldhatóság	vízben nem oldódik
Sűrűség (kg/m ³)	850-900
Illékony szerves komponensek	kb. 60-70 %
Szárazanyag tartalom:	27 ± 2,5 %
Nyitott idő:	4 – 8 perc
Szakítási próba:	min. 2,5 kg/cm ²
Tűzvesélyességi osztály	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes. Gőzei a levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkotnak.

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A ragasztót egyenesen, vékony rétegben vigyük fel mindkét ragasztandó felületre. Alkalmas iskolai és barkács célokra.

Használat előtt felrázandó!

Felhasználás után, a felületre száradt ragasztót 96 %-os etanollal lehet tisztítani.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELLEM

Veszélyt meghatározó összetevő: etanol.

GHS02



GHS07



VESZÉLY

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 AUGUSZTUSÁBAN KÉSZÜLT ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDŰL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

Figyelmeztető mondatok:

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

EUH066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontakt lencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P303+P361+P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.

P501 – A tubus tartalmát/ a tubust veszélyes, vagy különleges hulladékok gyűjtőhelyére kell vinni.

A beszáradt szermaradékot tartalmazó csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 35 g-os és 60 g-os fémtubus.

Tárolás: Gyermekektől elzárva, eredeti csomagolásban. Hűvös, jól szellőző helyen. hő- és gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol, lúgoktól, aminoktól, savaktól és erős oxidálószerektől elkülönítve, lehetőleg 30 °C hőmérséklet alatt tárolandó.

Szavatossági idő: eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás esetén, a gyártástól számított min. 3 évig.

Szállítás: UN 1133 RAGASZTÓK, 3, II, (D/E).

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.